

EIGENSCHAPPEN

- Inbouwhoogte 165 mm
- Inclusief condenswaterpomp
- Keuze uit infrarood of wandbediening
- Keuze tussen standaard en Z-slide paneel

**Inbouw
165 mm**



SAMSUNG

Cassette Single split slim 1-weg warmtepomp

Set			1-ISWCH-026	1-ISWCH-035
Binnenunit			AC026FB1DEH/EU	AC035FB1DEH/EU
Paneel	inclusief		PSSMA	PSSMA
	optie*		PC1NUPMA (Z-slide)	PC1NUPMA (Z-slide)
Bediening	keuze*		IR/Wand	IR/wand
Koelen (gemiddelde zone)	W		2.600 (980~3.500)	3.500 (980~4.100)
Verwarmen (gemiddelde zone)	W		3.300 (950~4.600)	4.000 (950~4.750)
Verwarmen bij -10°C	W		2.720	3.310
Energieverbruik koelen/verwarmen	kWh/jaar		163/921	227/921
Pdesign koelen/verw. (gem.zone)	kW		2,6/2,5	3,5/2,5
Luchtvolume	m³/uur		360/480	390/570
Ontvochtiging	l/uur		1,5	1,7
SEER (gemiddelde zone)	W/W		5,6	5,4
SCOP (gemiddelde zone)	W/W		3,8	3,8
Energie label koelen/verwarmen	Klasse		A+/A	A/A
Spanning	V/Fase/Hz		230/1/50	230/1/50
Nominale stroom koelen/verwarmen	A		3,4/4,3	5,4/5,5
Opgeen. verm. koelen/verwarmen	W		740/910	1.160/1.160
Afzekering	A/traag		10	10
Aders voeding	BI/BU		3/Bu	3/Bu
Aantal aders	BI/BU		3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485		RS485	RS485
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)		25/30	27/33
Geluidsvermogen	dB(A)		52	55
Condenswaterpomp			✓	✓
Verse lucht aansluiting			-	-
Zelfdiagnose systeem			✓	✓
Auto herstart			✓	✓
Auto change over			✓	✓
Opvoerh. condenswaterpomp 750 mm			✓	✓
Lengte	mm		970	970
Breedte	mm		410	410
Hoogte	mm		144	144
Inbouwhoogte**	mm		165	165
Gewicht	kg		10,0	10,0
Paneel (Z-slide)	Lengte	mm	1.180 (1.197)	1.180 (1.197)
	Breedte	mm	460 (500)	460 (500)
	Dikte	mm	25 (25)	25 (25)
	Gewicht	kg	3,0 (3,2)	3,0 (3,2)
Buitenunit			AC026FCADH/EU	AC035FCADH/EU
Compressor	Type		Single BLDC	Single BLDC
Koudemiddel	Type		R-410A	R-410A
GWP	2008		2008	2008
Inspuiting	Type/BI-BU		EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m		20	20
Max.hoogteverschil	m		15	15
Standaard vulling (tot)	gr (m)		950 (20)	950 (20)
Extra vulling	gr/m		-	-
Vloeistof leiding	inch		1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch		3/8"	3/8"
Werkingsgebied koelen	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46
Werkingsgebied verwarmen	°C		-15 ~ +24	-15 ~ +24
Geluidsdruk niveau	dB(A)		47	47
Geluidsvermogen	dB(A)		60	62
Breedte	mm		790	790
Diepte	mm		285	285
Hoogte	mm		548	548
Gewicht	kg		33,0	33,0

* bij geen voorkeur wordt uitgegaan van IR + standaard paneel
** inbouwhoogte gemeten vanaf onderzijde plafond

Bedieningsmogelijkheden (opties)

