

- Inbouwhoogte slechts 165 mm
- Plafondvervuiling preventie
- Condenswaterpomp
- Keuze uit infrarood of wandbediening
- Keuze tussen standaard en Z-slide paneel



Free Joint Multi Cassette slim 1-weg warmtepomp

Slim 1-weg Cassette FJM		MH026FSEA	MH035FSEA
Paneel	inclusief	PSSMA	PSSMA
	optie*	PC1NUPMA (Z-slide)	PC1NUPMA (Z-slide)
Bediening	keuze*	IR/Wand	IR/Wand
Koelen	W	2.600	3.500
Verwarmen	W	2.900	3.800
Luchtvolume	m ³ /uur	252/372	336/456
Ontvochtiging	l/uur	1,5	1,7
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50
Opgeen. vermogen	W	45	50
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	0,23/0,23	0,25/0,25
Aders voeding	BI/BU	3/Bu	3/Bu
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485
Geluidsdrukkniveau laag/hoog	dB(A)	25/30	27/32
Geluidsvermogen	dB(A)	53	53
Auto herstart		√	√
Opvoerh. condenswaterpomp 750 mm		√	√
Verse lucht aansluiting		-	-
Long life filter		√	√
Lengte	mm	970	970
Breedte	mm	410	410
Hoogte	mm	144	144
Inbouwhoogte**	mm	165	165
Gewicht	kg	11,0	11,0
Paneel (Z-slide)	Lengte	mm	1.180 (1.197)
	Breedte	mm	460 (500)
	Dikte	mm	25 (25)
	Gewicht	kg	3,0 (3,2)
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	20/25	20/25
Max.hoogteverschil	BI/BU m	15	15
Max.hoogteverschil	BI/BI m	7,5	7,5
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"

* bij geen voorkeur wordt uitgegaan van IR + standaard paneel
 ** inbouwhoogte gemeten vanaf onderzijde plafond