

- Bediening via WiFi
- Triangle design voor een optimale luchtverdeling
- Voorzien van een 3-care filter voor zeer schone lucht
- Energie spaarstand
- Eenvoudige installatie



## Free Joint Multi Wand A3050-AR5000W

Wand A3050 - AR5000W		AR07HSFNBWKNEU	AR09HSFNBWKNET	AR12HSFNBWKNET	AR18HSFNBWKNEU	AR24HSFNBWKNEU
Infrarood afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓
Bediening via WiFi		✓	✓	✓	✓	✓
Koelen	W	2.000	2.500	3.500	5.000	6.800
Verwarmen	W	2.200	3.300	4.000	6.000	8.000
Luchtvolume	m3/uur	420	660	720	1.140	1.140
Ontvochtiging	l/uur	0,9	1,4	1,9	2,5	2,5
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgen. vermogen	W	30	30	50	50	60
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	0,30/0,30	0,30/0,30	0,40/0,40	0,40/0,40	0,45/0,45
Aders voeding	BI/BU	3/BU	3/BU	3/BU	3/BU	3/BU
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdruk niveau stiltemodus	dB(A)	19	19	19	25	26
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)	24/36	24/36	25/37	29/41	31/43
Geluidsvermogen	dB(A)	54	54	56	58	62
Volledig HD filter		✓	✓	✓	✓	✓
MPI		-	-	-	-	-
Auto herstart		✓	✓	✓	✓	✓
Energie spaarstand		✓	✓	✓	✓	✓
Geavanceerde slaap mode		✓	✓	✓	✓	✓
Stiltemodus		✓	✓	✓	✓	✓
Breedte	mm	826	826	826	1.063	1.063
Diepte	mm	275	275	275	317	317
Hoogte	mm	260	260	260	294	294
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	13,2	14,1
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25
Max.hoogteverschil	BI/BU m	15	15	15	15	15
Max.hoogteverschil	BI/BI m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"