EIGENSCHAPPEN

SAMSUNG

- Bediening via WiFi
- Triangle design voor een optimale luchtverdeling
- Voorzien van een 3-care filter voor zeer schone lucht
- Voorzien van MPI
- Energie spaarstand
- Eenvoudige installatie

Free Joint Multi Wand A3050-AR7000W

Wand A3050 - AR7000W		AR07HSSDBWKNEU	AR09HSSDBWKNEU	AR12HSSDBWKNEU	AR18HSSDBWKNEU	AR24HSSDBWKNEU
Infrarood afstandsbediening		√	√	√	√	√
Bediening via WiFi		√	√	√	√	√
Koelen	W	2.000	2.500	3.500	5.000	6.800
Verwarmen	W	2.200	3.200	4.000	6.000	8.000
Luchtvolume	m3/uur	604	660	720	1.080	1.140
Ontvochtiging	l/uur	0,9	1,4	1,9	2,5	2,5
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgen. vermogen	W	30	30	50	50	60
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	0,30/0,30	0,30/0,30	0,40/0,40	0,40/0,40	0,45/0,45
Aders voeding	Bl/BU	3/BU	3/BU	3/BU	3/BU	3/BU
Aantal aders	Bl/BU	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdrukniveau stiltemodus	dB(A)	16	16	16	20	25
Geluidsdrukniveau laag/hoog	dB(A)	25/38	25/38	25/39	25/42	30/43
Geluidsvermogen	dB(A)	56	56	58	58	62
Volledig HD filter		√	√	√	√	√
MPI		√	√	√	√	√
Auto herstart		√	√	√	√	√
Energie spaarstand		√	√	√	√	√
Geavanceerde slaap mode		√	√	√	√	√
Stiltemodus		√	√	√	√	√
Breedte	mm	826	826	826	1.063	1.063
Diepte	mm	275	275	275	317	317
Hoogte	mm	260	260	260	294	294
Gewicht	kg	10,2	10,2	10,2	14,1	14,1
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Inspuiting	Type/Bl-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25
Max.hoogteverschil	Bl/BU m	15	15	15	15	15
Max.hoogteverschil	Bl/Bl m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com