

- Energielabel A/A
- Koelen bovenzijde uitblazend
- Verwarmen onderzijde uitblazend
- Easy touch bediening op de unit
- MPI technologie



Console Single split warmtepomp

Set		iCON-026	iCON-035	iCON-052
Binnenunit		AC026FBJDEH/EU	AC035FBJDEH/EU	AC052HBJDEH/EU
Infrarood afstandsbediening		√	√	√
Koelen (gemiddelde zone)	W	2.600 (980~3.400)	3.500 (1.200~3.900)	5.000 (1.900~5.500)
Verwarmen (gemiddelde zone)	W	3.500 (950~4.200)	4.000 (1.040~4.400)	5.600 (1.500~6.500)
Verwarmen bij -10°C	W	2.710	3.250	4.970
Energieverbruik koelen/verwarmen	kWh/jaar	169/805	227/826	324/1.200
Pdesign koelen/verwarmen (gem. zone)	kW	2,6/2,3	3,5/2,3	5,0/3,0
Luchtvolume laag/hoog	m3/uur	390/510	450/588	600/780
Ontvochtiging	l/uur	1,5	1,8	2,1
SEER (gemiddelde zone)	W/W	5,4	5,4	5,4
SCOP (gemiddelde zone)	W/W	4,0	3,9	3,5
Energielabel koelen/verwarmen	Klasse	A/A+	A/A	A/A
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nominale stroom koelen/verwarmen	A	4,0/5,0	6,0/6,2	8,0/8,7
Opgen. vermogen koelen/verwarmen	W	810/1.060	1.290/1.330	1.780/1.920
Afzekerings	A/traag	10	10	16
Aders voeding	BI/BU	3/Bu	3/Bu	3/Bu
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)	23/38	24/39	25/44
Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	60
Condenswaterpomp		-	-	-
MPI		√	√	√
Long life filter		√	√	√
Zelfdiagnose systeem		√	√	√
Auto herstart		√	√	√
Auto change over		√	√	√
Diepte	mm	199	199	199
Breedte	mm	720	720	720
Hoogte	mm	620	620	620
Gewicht	kg	15,2	15,2	15,2
Buitenunit		AC026FCADEH/EU	AC035FCADEH/EU	AC052FCADEH/EU
Compressor	Type	Single BLDC	Single BLDC	Twin BLDC
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A	R-410A
GWP		2008	2008	2008
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	20	20	30
Max.hoogteverschil	m	15	15	20
Standaard vulling (tot)	gr (m)	950 (20)	950 (20)	1.400 (5)
Extra vulling	gr/m	-	-	10
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Werkingsgebied koelen	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46
Werkingsgebied verwarmen	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Geluidsdruk niveau	dB(A)	47	47	49
Geluidsvermogen	dB(A)	61	61	64
Breedte	mm	790	790	790
Diepte	mm	285	285	285
Hoogte	mm	548	548	548
Gewicht	kg	33,0	33,0	38,5

Bedieningsmogelijkheden (opties)
