

- Koelen bovenzijde uitblazend
- Verwarmen onderzijde uitblazend
- Easy touch bediening op de unit
- MPI technologie



## Free Joint Multi Console warmtepomp

Console FJM		MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA
Infrarood afstandsbediening		√	√	√
Koelen	W	2.600	3.500	5.200
Verwarmen	W	2.900	3.800	5.600
Luchtvolume	m <sup>3</sup> /uur	402/540	492/630	516/672
Ontvochtiging	l/uur	1,2	1,7	2,1
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgen. vermogen	W	30	35	50
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	0,25/0,25	0,29/0,29	0,35/0,35
Aders voeding	BI/BU	3/Bu	3/Bu	3/Bu
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)	23/28	24/39	25/44
Geluidsvermogen	dB(A)	53	59	60
MPI		√	√	√
Anti bacterieel filter		√	√	√
2-zijdige luchtuitlaat		√	√	√
Auto herstart		√	√	√
Diepte	mm	199	199	199
Breedte	mm	720	720	720
Hoogte	mm	620	620	620
Gewicht	kg	15,0	15,0	15,0
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A	R-410A
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	20/25	20/25	20/25
Max.hoogteverschil	BI/BU m	15	15	15
Max.hoogteverschil	BI/BI m	7,5	7,5	7,5
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	1/2"