

- Full HD filter
- Turbo verwarming/koeling
- Good Sleep mode
- Energie spaarstand
- Ook geschikt voor multisplit systemen



Wand Single split Maldives Plus

Set		iPMALWASH-09	iPMALWASH-12
Binnenunit		AR09JSFPEWQNET	AR12JSFPEWQNET
Infrarood afstandsbediening		✓	✓
Koelen (gemiddelde zone)	W	2.500 (1.300~3.000)	3.500 (1.300~3.800)
Verwarmen (gemiddelde zone)	W	3.200 (1.200~4.000)	4.000 (1.200~4.800)
Verwarmen bij -10°C	W	2.340	2.830
Energieverbruik koelen/verwarmen	kWh/jaar	148/847	208/847
Pdesign koelen/verwarmen (gemiddelde zone)	kW	2,5/2,3	3,5/2,3
Luchtvolume hoog	m3/uur	630	690
Ontvochtiging	l/uur	0,9	1,2
SEER (gemiddelde zone)	W/W	5,9	5,9
SCOP (gemiddelde zone)	W/W	3,8	3,8
Energie label koelen/verwarmen	klasse	A+/A	A+/A
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	3,4/4,5	5,4/5,5
Opgen. vermogen koelen/verwarmen	W	700/930	1.130/1.220
Afzekering	A/traag	10	10
Aders voeding	BI/BU	3/BU	3/BU
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)	23/37	23/38
Geluidsvermogen	dB(A)	56	57
S-Plasma ion		-	-
Stiltemodus		✓	✓
Smart Saver		✓	✓
Auto clean functie		✓	✓
Auto herstart		✓	✓
Auto change over		✓	✓
Geavanceerde slaap mode		✓	✓
D'light cool		-	-
Breedte	mm	820	820
Diepte	mm	215	215
Hoogte	mm	285	285
Gewicht	kg	8,0	8,0
Buitenunit		AR09JSFPEWQXET	AR12JSFPEWQXET
Compressor	Type	Single BLDC	Single BLDC
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A
GWP		2008	2008
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	15	15
Max.hoogteverschil	m	8	8
Standaard vulling tot (xx) m	gr (m)	840 (5)	840 (5)
Extra vulling	gr/m	15	15
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"
Werkingsgebied koelen	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Werkingsgebied verwarmen	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Geluidsvermogen	dB(A)	59	62
Breedte	mm	720	720
Diepte	mm	265	265
Hoogte	mm	548	548
Gewicht	kg	29,0	29,0

