

SAMSUNG

Find your flow.

Creëer jouw perfecte omgeving.

Ontdek meer Samsung op
www.ambrava.be

Ambrava NV is distributeur van Samsung Climate Solutions in België en Luxemburg.

Copyright © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Samsung is een geregistreerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd. Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen voorlopige informatie bevatten. Niet-metrische gewichten en afmetingen zijn bij benadering. Alle gegevens werden op het moment van creatie als correct beschouwd. Samsung en/of Ambrava zijn niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen. Sommige afbeeldingen kunnen digitaal worden gewijzigd. Alle merk-, product-, servicenamen en logo's zijn handelsmerken en / of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij herkend en erkend.



Samsung Electronics Co., Ltd. neemt deel aan het Eurovent Certification Program (ECP) voor airconditioners (AC), Variable Refrigerant (VRF) en Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). Ga naar: www.eurovent-certification.com om de voortdurende geldigheid van certificering te controleren

Ambrava | Samsung
Beukenlei 50
2960 Brecht
03 324 38 88
info@ambrava.be

SAMSUNG

Console

De slimme keuze
voor warme winters
en frisse zomers.



Betrouwbare verwarming. Aangename verkoeling.

De Samsung consolemodellen zijn ontworpen om jouw ruimte snel en gelijkmatig te verwarmen in de winter en aangenaam te koelen in de zomer. Met een compact profiel van slechts 199 mm diep neemt deze unit weinig ruimte in en levert hij topprestaties.



Fluisterstil comfort

Dankzij Silent Mode kun je kiezen uit vier instellingen – Hoog, Medium, Laag en Stil – afgestemd op elke situatie. In Silent Mode werkt het toestel bijna geruisloos, met een geluidsniveau van slechts 23 dBA, ideaal voor slaapkamers, kantoren of andere stille omgevingen.



Optimale luchtverdeling

Met twee aparte luchtuitlaten: bovenaan voor koeling én verwarming, en onderaan specifiek voor verwarming, kan je kiezen om alleen via de bovenzijde te koelen of verwarmen, of beide tegelijk te gebruiken. Zo wordt de warme of koele lucht gelijkmatig verdeeld en komt de ruimte snel en comfortabel op temperatuur zonder koude zones of hinderlijke temperatuurverschillen.



Compact design

Het slanke ontwerp past in vrijwel elke ruimte, en een innovatief paneel voorkomt stofophoping, wat de werking op lange termijn bevordert. De zwarte display biedt eenvoudige bediening met een moderne uitstraling.



Slimme vervanging van klassieke systemen

De Console is ideaal om verouderde verwarmingssystemen, zoals klassieke radiatoren of accumulatiekachels, één op één te vervangen. Dankzij de vloerplaatsing past de unit perfect op de bestaande locatie, zodat je geen ruimte verliest én meteen geniet van efficiënte verwarming en koeling in één toestel. Een slimme oplossing voor renovaties waar comfort en esthetiek centraal staan.

Console

- SPI luchtreiniger
- Wifi-bediening (optie)
- NASA communicatie
- R32 koudemiddel



Setnaam / modelcode			CS026SU	CS035SU	CS052SU
Binnenunit			AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU
Buitenunit - 1-fase			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU
Capaciteit					
Capaciteit	Koelen Koelen (Min/Nominaal/Max)	kW	1,0 / 2,6 / 3,4	1,0 / 3,5 / 3,4	1,9 / 5,0 / 5,5
	Verwarmen @ +7 °C (Min/Nominaal/Max)	kW	1,0 / 3,5 / 4,2	1,1 / 4,0 / 4,6	1,5 / 5,6 / 6,5
	Verwarmen @ -5 °C	kW	3.4	3.9	5.5
	Verwarmen @ -15 °C	kW	3.00	3.5	4.9
Prestatie					
Energie-efficiëntie koelen	SEER ¹	W/W	6.4 / A+++	6.1/ A+++	5.9 / A+
	Energieverbruik	kWh/per jaar	142	201	297
	Pdesignc	kW	2.6	3.5	5.0
	EER	W/W	3.61	3.12	2.79
Energie-efficiëntie verwarmen	SCOP ¹	W/W	4.2 / A+	4.1/ A+	4.0 / A+
	Energieverbruik	kWh/per jaar	667	683	840
	Pdesignh (gemiddeld)	kW	2.0	2.0	2.4
	COP ¹	W/W	3.3	3,07	3,01
Luchtstroomsnelheid	Binnenunit (H/M/L)	m3/u	450/408/360	510/432/372	564/504/444
Geluidsvermogen	Binnenunit	dB(A)	53	55	60
	Buitenunit	dB(A)	59	61	62
Geluidsdruk	Binnenunit (H/M/L)	dB(A)	36/31/26/23	38/34/30/24	43/39/35/32
	Buitenunit (H/L)	dB(A)	47/46	48/48	48/48
Ventilator/buitenunit	Type	-	Turbo	Turbo	Turbo
	Capaciteit	W	37	35	35
	Aantal ventilatoren	-	1	1	1
Werkinggebied	Koelen		-15~46	-15~46	-15~50
	Verwarmen		-20~24	-20~24	-20~24
Installatiedata					
Spanning	Binnenunit	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
	Buitenunit 1-fase	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
Compressortype	Buitenunit	Type	Single BLDC	Single BLDC	Single BLDC
Capaciteit	Koelen (Min/Nominaal/Max)	kW	0.23/0.72/1.20	0.25/1.12/1.50	0.25/1.79/2.20
	Verwarmen (Min/Nominaal/Max)	kW	0.21/1.06/1.45	0.21/1.30/1.80	0.25/1.86/2.50
Stroomopname	Koelen (Min/Std/Max)	A	1.6/3.6/5.5	1.6/5.5/7.5	2.6/8.0/10.0
	Verwarmen (Min/Std/Max)	A	1.3/5.0/7.0	1.3/5.9/10.5	2.3/8.3/14.0
Afzekering		A/traag	20	20	20
Afmetingen netto					
Afmetingen (B x H x D)	Binnenunit	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
	Buitenunit	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Gewicht	Binnenunit	kg	16	16	16
	Buitenunit	kg	32.5	35.5	46.5

Accessoires				
Inclusief	Optioneel			
				
-	MWR-WG01JN	MWR-SH11N	MIM-H04EN + connector DB93-06157B	MRW-TA
Draadloze afstandsbediening (infrarood)	Geavanceerde bedrade bediening	Touch bediening	Wifi-kit	Externe thermostaat

1 Energielabels zoals getoond zijn conform EU No 626/2011 (LOT10) labelclassificatie 2019, op een schaal van D tot A +++.